


Wecryl 210 /-thix 10 /-thix 20 /-Wi Resina base per malta autolivellante



Descrizione breve

Wecryl 210 è una resina base in PMMA sviluppata appositamente per soddisfare i requisiti di Wecryl 233.

Materiale

Resina base flessibilizzata, a indurimento rapido, a base di polimetilmetacrilato (PMMA)

Caratteristiche e vantaggi

- Rende Wecryl 233 flessibile e facile da applicare
- Indurimento rapido
- Applicabile anche a temperature sotto lo zero
- Senza solventi

Campi di applicazione

Wecryl 210 /-thix 10 /-thix 20 /-Wi è la resina base di Wecryl 233 /-thix 10 /-thix 20 /-Wi. Esse fungono da legante.

Differenze tra Wecryl 210 / -thix 10 /-thix 20 e Wi

Wecryl 210 thix 10 e -thix 20 sono varianti tissotropiche di Wecryl 210, attraverso le quali si ottiene una riduzione della scorrevolezza della malta in caso di applicazione su superfici inclinate.

Wecryl 210 thix 10 è ottimizzata per inclinazioni comprese tra il 3% e il 10%. Wecryl 210 thix 20 è ottimizzata per inclinazioni comprese tra il 10% e il 20%.

Wecryl 210 Wi è una variante di Wecryl 210 ottimizzata per l'impiego alle basse temperature. Fra le caratteristiche ottimizzate vanno menzionate in particolar modo quelle relative all'applicazione e all'indurimento. L'applicazione di questa resina è consigliata alle temperature sotto i 10 °C.

Formato di consegna

Vedere le informazioni sul prodotto Malta autolivellante Wecryl 233 /-thix 10 /-thix 20 /-Wi.

Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, nella confezione originale sigillata a tenuta d'aria. Durata minima di conservazione di 6 mesi nella confezione sigillata a partire dalla data di consegna. Evitare l'esposizione alla radiazione solare diretta anche in cantiere. Dopo il prelievo di parte del prodotto, chiudere di nuovo la confezione a tenuta d'aria.

Dati tecnici

Densità: 1,00 g/cm³

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni consultare le informazioni sul prodotto delle malte autolivellanti Wecryl 233 /-thix 10 /-thix 20 /-Wi.



Informazioni sul prodotto

Wecryl 210 /-thix 10 /-thix 20 /-Wi Resina base per malta autolivellante

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 01/04/2019